



Заявка на расчет скоростных рулонных ворот



Общая информация

Название организации

ИНН

Город

Контактное лицо (Ф.И.О)

Должность


Контактный телефон

Email

Объект



Требования к монтажу



Количество ворот

Ширина проема В, мм. (max 4500 мм)

Высота притоки, до ближайшего препятствия h_1 , мм. (min 500 мм)

Высота проема Н, мм. (max 4500 мм)

Свободное расстояние слева от проема b_1 , мм.
(без привода — min 300мм, с приводом — min 550мм)

Свободное расстояние справа от проема b_2 , мм.
(без привода — min 300мм, с приводом — min 550мм)

Расстояние от проема до ближайшего препятствия d_1
(min 500мм)

Расстояние от проема до ближайшего препятствия d_2
(min 500мм)

Материал стены

☐ Металл ☐ Бетон ☐ Сэндвич-панель ☐ Кирпич ☐ Прочее



Требования эксплуатации

Место установки

Наличие сквозняка

Температурный режим эксплуатации:

Со стороны установки ворот, диапазон, °C
С обратной стороны, диапазон, °C

Направление грузопотока

Объекты перемещения через проем



Требования комплектации

Исполнение ворот

Шкаф управления

Цвет полотна

Прозрачные вставки (окна), только до минус 25 °С

☐ присутствуют (один ряд)

Расположение электропривода

Расположение Шкафа управления

☐ Дистанционное управление:

радиоуправление, кол-во
брелоков (min 2 шт)

Внутренняя сторона

- ☐ Кнопочный пост
- ☐ Шнуровой выключатель
- ☐ Микроволновый радар
- ☐ Петля индукционная (магнитная)
- ☐ Лампа сигнальная

Внешняя сторона

- ☐ Кнопочный пост
- ☐ Шнуровой выключатель
- ☐ Микроволновый радар
- ☐ Петля индукционная (магнитная)
- ☐ Лампа сигнальная

☐ Низкотемпературное исполнение (подогрев)

Дополнительно

Заказчик

М.П.

подпись

(_____)

(Ф.И.О)